



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **950.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **1150.0000** mm | largura – espessura de **90.0000** mm | peso de **198,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **618/950**: **618/950-C3** | **618/950-M** | **618/950-M/C3** | **618/950-MA** | **618/950-MA/C3**

outras designações para o rolamento **618/950**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	618/950
variante - sufixo	C3, M, M/C3, MA, MA/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600/000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	950.0000
medida (2) externo (mm)	1150.0000
medida (3) espessura (mm)	90.0000
medidas totais (mm)	950x1150x90
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 618/950 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **618/950**
rolamento 618/950 série: **600/000**
rolamento 618/950 variações: **618/950-C3 | 618/950-M | 618/950-M/C3 | 618/950-MA | 618/950-MA/C3**
rolamento 618/950 conversões: **0**
rolamento 618/950 medida interna (eixo-d): **950.0000** mm
rolamento 618/950 medida externa (tamanho-D): **1150.0000** mm
rolamento 618/950 medida espessura (largura-B): **90.0000** mm
rolamento 618/950 medidas totais: **950x1150x90** mm
rolamento 618/950 peso : **198,0000** kg
rolamento 618/950 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 618/950](#)

[link fabricante 2: 618/950](#)

[link fabricante 3: 618/950](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.